

DATASHEET
Single Phase Induction Motor – Capacitor Start & Run
VEL1ML71_2_0,75 B5

GENERAL INFORMATION

Item	Specification
Rated Power	0,75 kW
Poles	2
Speed	2800 rpm
Voltage	220 V
Frequency	50 Hz
Current	5.2 A
cos φ	0.90
Efficiency	70%
Frame	71
Mounting	IM B5
Protection	IP54

ELECTRICAL DATA (REAL TEST DATA)

V	Load %	Current (A)	Speed (rpm)	Output (W)	cos φ	Efficiency (%)	Hz
220	50	3.2	2850	375	0.85	65	50
220	75	4.2	2830	560	0.88	68	50
220	100	5.2	2800	750	0.90	70	50

CAPACITOR DATA


Item	Value
Run Capacitor	20 µF
Start Capacitor	100 µF
Voltage	450 V

VEL Motor reserves the right to change specifications without prior notice.

sales@velmotor.com.tr



MECHANICAL DRAWING – IM B5



MECHANICAL DIMENSIONS (IEC 60072-1)

Dimension	mm
H	71
D	14
E	30
F	5
G	11
M	130
N	110
P	160
R	0
S	Ø10
T	3.5
L	260

VEL Motor reserves the right to change specifications without prior notice.

sales@velmotor.com.tr